L6 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD 2704140 A UPAB: 19941216 AB

The screw is cylindrical and of constant diameter, with a large pitch threaded which has rounded edges. The upper end of the core of the screw increases progressively in section to ensure that the transplant is wedged

against the cortical aperture of the bone tunnel. The head has a central hexagonal recess for a key and outer notches (6) for the bone to engage with and provide additional fixing.

The screw also has a channel (4) through it for a pin. USE/ADVANTAGE - Screw for fixing supple transplants, e.g. ligaments, in bone tunnels. Easier to fit, requiring a smaller incision, ensuring direct anchoring of the transplant. Dwg.2/3

13

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

2 704 140

92 13105

(51) Int Cl5 : A 61 F 2/08

(12)

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE

A3

- **(22) Date de dépôt** : 02.11.92.
- Priorité:

(71) Demandeur(s): HUBLIN Claude — FR.

- (43) Date de la mise à disposition du public de la demande : 28.10.94 Bulletin 94/43.
- (56) Les certificats d'utilité ne sont pas soumis à la procédure de rapport de recherche.
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés : Certificat d'utilité résultant de la transformation de la demande de brevet déposée le 2.11.92 (Article 20 de la loi du 2.1.68 modifiée et article 42 du décret du 19.9.79 modifié)
- (72) Inventeur(s): HUBLIN Claude.
- 73**)** Titulaire(s):
- 74) Mandataire :


(54) Vis à ligament, destiné à fixer un transplant en fibres souples dans un tunnel osseux.

Vis à ligament destinée à la fixation dans les tunnels osseux de transplants ligamentaires souples (allogreffe, autogreffe ou synthétique).

La vis est cylindrique, elle est vissée dans l'axe du même tunnel osseux que celui où est ancré le néoligament, et ne comporte aucune protubérance.

Elle est caractérisée par.

- un filetage à grand pas comportant un bord arrondi (2)
- un noyau dont la partie céphalique présente une section progressivement croissante (5) assurant un blocage du transplant contre l'orifice cortical du tunnel osseux,
- des encoches (6) disposées à sa tête pour permettre un blocage secondaire par repousse osseuse
 - un canal axial pour le passage d'une broche une empreinte hexagonale (7).



FR 2 704 140 - A3



La présente invention porte sur une vis particulière utilisée dans la chirurgie osseuse et articulaire, pour fixer des transplants ligamentaires de tous types qui remplacent ou suppléent des ligaments défectueux.

5 C'est une vis à Ligament.

Elle permet de fixer solidement tous ligaments à l'os directement dans un tunnel osseux.

Cette vis spéciale est placée directement dans le même tunnel osseux. Elle se place dans l'axe du tunnel, d'où

10 la qualification retenue d'axiale.

La solidité de la fixation du ligament dans le tunnel au moyen de cette vis procède des deux mécanismes suivants:

- application du ligament contre les parois du tunnel par la vis
- blocage du ligament contre l'entrée du tunnel qui est particulièrement dur, étant formé d'os cortical.

Pour ce faire, la vis présente les caractéristiques suivantes:

- 20 Elle est atraumatique pour éviter de léser le transplant:
 - * son filet est mousse (arrondi à grand rayon) pour appuyer par une grande surface, d'une part sur les parois spongieuses du tunnel, et d'autre part sur la paroi spongieuse elle même
- 25 * le pas de son filet est long pour limiter le frottement de son bord mousse sur les fibres lors de la mise en place.
- Elle a un noyau large pour occuper un grand volume du tunnel et ainsi appliquer le transplant sur l'os spongieux des parois du tunnel. Ce moyen de fixation mécanique primaire permet la repousse osseuse entre les fibres du transplant jusqu'à obtention d'une fixation biologique secondaire.
 - Le noyau large s'évase en tronc de cône au niveau
 de la tête de la vis. Comme cette tête vient forcé-
 - ment se positionner au niveau de l'orifice cortical du tunnel, les fibres du transplant sont bloquées de façon ferme à cet endroit.

Ce système de blocage - interne à la vis - permet de garder une vis cylindrique sur toute sa longueur, pouvant être vissée complètement dans le tunnel, ne faisant aucune saillie et laissant ainsi toute liberté au jeu musculaire et tendineux.

- La tête de la vis comporte des encoches en nombres et tailles adaptés, réparties sur toute la circonférence, dans lesquelles l'os peut repousser.
- Ceci permet d'obtenir une fixation biologique qui prendra le relai de la fixation mécanique par blocage au niveau de la tête.
 - Elle possède une extrémité distale en forme de cône tronqué pour favoriser l'insertion et une perforation axiale qui admet une broche-guide mousse.
- Ainsi la vis est guidée par la broche qui traverse le tunnel d'un orifice cortical à l'autre, en s'appuyant sur eux. De ce fait la vis ne peut dévier dans le spongieux.
- Le guidage, en cas de serrage non conforme, permet 20 d'enlever la vis et de la remplacer par la vis de diamètre idéal.
 - La tête de la vis comporte une empreinte hexagonale permettant l'utilisation d'un des tournevis standard de salle d'opération.
- 25 La vis à ligament permet de fixer des transplants:
 - * autogreffe: tendon, ligament, aponévrose, prélevés sur l'individu dans le même temps opé-ratoire
- * allogreffe: tendon, ligament, aponévrose, prélevés
 sur un autre individu. Ces tissus ont
 été traités industriellement et stockés
 déshydratés et stériles
 - * synthétique: fibres de tous types, tressées, tricotées ou juxtaposées.
- 35 Elle pourrait être aussi utilisée dans les cas de:
 - * xénogreffe
 - * fibres collagènes synthétiques

5

Plus généralement, cette vis permet de fixer tous les transplants constitués de fibres souples dans des tunnels osseux.

Un grand éventail de tailles permet d'utiliser cette vis 5 dans toutes les grandes articulations où elle répondra à des besoins spécifiques.

Ces vis seront réalisées en métal ou alliage biocompatibles ainsi qu'en tous matériaux biocompatibles résorbables. Grâce aux caractéristiques décrites c-dessus et comme

- 10 le montre la figure 2 de la planche ci-jointe, la vis à ligament présente une somme de particuliratés qui lui sont propres et qui en font son originalité et son intérêt.
 - 1. La fixation du transplant, à distance de l'articulation, laissant une bonne longueur de transplant en contact avec l'os spongieux sur toute sa circonférence représente l'avantage majeur:
 - il permet le maintien de la précision du positionnement du transplant pendant toute la durée de la réhabitation
- 20 il permet la repousse osseuse sur toute la périphérie du transplant à son site d'insertion.
 - 2. L'ancrage direct du transplant dans le tunnel permet une incision cutanée plus courte:
- le temps opératoire est raccourci car il n'est plus nécessaire de faire, à coté du tunnel, un autre foragetaraudage pour visser une rondelle, ou de dégager un espace pour agrafer le transplant
 - l'avantage esthétique est certain.
- 3. La vis, de par sa forme cylindrique et sa posítion axiale dans le tunnel, fait bouchon et empêche toute fuite de synovie à partir de l'articulation.

1

15

tissulaire

REVENDICATIONS

1) Vis destinées à la fixation de transplants souples dans un tunnel osseux.

Ces vis sont toutes caractérisées en ce que la partie supérieure de leur noyau, située dans la tête, présente une section progressivement croissante, assurant un blocage efficace du transplant contre la portion corticale du tunnel.

Le diamètre des vis est constant.

Elles seplacent dans l'axe du tunnel osseux: un seul forage.

Elles sont cylindriques et donc sans protubérance: aucune saillie.

- Vis selon revendication ci-dessus, caractérisées en ce que les filets sont disposés selon une hélice à grand pas pour limiter la durée du frottement, et que le bord des filets comporte un arrondi pour réduire le traumatisme.
 - 3) Vis selon revendications 1 et 2 caractérisées en ce qu'elles comportent à leur tête un six pans creux permettant l'utilisation d'un des tournevis standard de salle d'opération.
- 4) Vis selon les revendications ci-dessus caractérisées en ce qu'elles comportent un perçage axial sur toute leur longueur pour permettre le passage d'une broche destinée au guidage et à l'amovibilité, et à leur extrémité distale, une portion tronconique destinée à faciliter l'introduction et la mise en place.

5

10

20

FIG. 1

FIG. 2

